

VOLVO

GLT
TURBO





Volvo GLT nu också med TURBO.

Den nya serien av starkt efterfrågade GLT-bilar har nu utökats med en variant med TURBO-motor. Den nya B 21ET-motorn drar inte mer än en vanlig 4:a men har en effekt som en 6:a. Den ligger på hela

155 hk DIN och ger dig utsöndentliga accelerationsresurser. Bra att kunna ta till vid omkörningar. Som alternativ finns den 4-cylindriga standardmotorn B 23E med en volym på 2,3 liter, kontinuerlig





bränsleinsprutning, en kompression på 10:1 och en effekt på 136 hk DIN. Nytt för i år är att du också kan få den 4-cylindrige motorn i herrgårdsvagnsmodellen. Du kan välja mellan manuell växellåda med över-

växel eller automatlåda. Liksom tidigare finns GLT också med den behagliga tystgående 6-cylindrige motorn – både i sedan och herrgårdsvagnsutförande. Effekten har ökats: från 141 till hela

155 hk DIN. Cylindervolym 2,8 liter, direktinsprutning och en kompression på 9,5:1. Manuell växellåda med överväxel. Givetvis automatlåda som alternativ. Körregenskaperna står i samma höga klass som motor-



programmet. Känningshämmare och gasfyllda stötdämpare, anpassade till de olika motorvarianterna, och dessutom lättmetallfälgar och spoiler är några av de detaljer som gör GLT så rolig och bekväm att köra.

1. Den nya TURBO-motorn, B21ET, på 155 hk DIN. Eslott i sedan- och kombi
2. Den 4-cylindrige insprutningsmotorn, B23E, på 216 hk DIN. Bred i sedan- och hörghördelsgagnadörrar
3. Den 6-cylindrige motorn, B29E, på 153 hk DIN finns i GLT bilar i sedan- och hörghördelsgagnadörrar

Volvo-bilarna anpassas till olika marknader genom variationer i standardutrustning. Därför kan vissa bilder i broschyren visa bilar med utrustning som inte är standard på den svenska marknaden.



Ny speciell GLT-design.

I likhet med övriga Volvo-modeller har också GLT i år fått en ny, lättare och modernare design. Ny, lägre grill, nytt ljusarrangemang med sidoljusfunktion. Nya, lättare stötfångare både fram och bak - som går mer runt hörnen och som reducerar total längden på bilen. Dessutom: ett brett, svart dekorband under sidofönstren liksom en bred, svart dekorlist i midjelinjen. Detta ger GLT en sportig karaktär, som ytterligare förstärks av de svarta

fönsterinramningarna, de svarta dörrträsklarna och en ny kraftig, svart bottenlist, som dessutom förhindrar stensprut att komma upp på sidorna.

Också interiören är elegantare än tidigare: en helt ny instrumentbräda, exklusiv silverplats-klädsel (i Turbo-varianten) och färganpassade nackskyddskuddar. Se nästa uppslag.



I. Ny, svart, kraftig inramning av fönstren och svarta, breda lister ger GLT en sportig och modern linje.



2. Nytt önnarrangemang med inbyggda kurirkörnings-, varsel- och parkeringssljus



3. Nya lattare stötstångare, som gör mer "rent hörnen", reducerar total längden på bilen.



4. Stora eleganta bakhjus med för GLT karaktäristiskt snart parti mellan lyktorna.





I Turbo-modellen av GLT får du denna eleganta interiör i ribbad silverplysch, extra skålade framsäten och nackskydd med kuddar både till framstolarna och baksätet. Svart innertak med sollucka, svarta paneler med inlägg av silverplysch och en speciellt utformad ratt. Dessutom servostyrning.

Här har du full kontroll!

I dagens tättrafik måste du hela tiden vara skärt och ta emot en ström av information. Du måste ibland reagera på bräkdelar av en sekund och ständigt anpassa dig till nya situationer.

Detta innebär att din förarplats skall vara konstruerad för maximal komfort och effektivitet - med en enda snabb blick bör du få alla nödvändiga upplysningar och dessutom bör givetvis alla reglage vara lätt tillgängliga.

I den unika Volvo-stolen sitter du bekvämt - länge - och det högeffektiva värme- och ventilationssystemet bidrar till att hålla dig vaken och pigg. I Turbo-varianten har du t.o.m. soltak som standard. Den information du behöver för dina beslut får du både utifrån och inifrån. Tack vare den fina runt-omsikten - på hela 91% - får du snabbt och tydligt all information utifrån. Och med hjälp av funktionssäkra spolare och torkare, även på strålkastarna, eluppvärmd bakruta och antireflexspelar behåller du denna utmärkta sikt under alla väderförhållanden.

Instrumentbrädan ger dig all övrig information. Här finner du en imponerande rad av kontroll- och varningslampor. Från det ögonblick du sätter dig i bilen börjar "Fasten seat-belt"-lampen att lysa och ge dig en första vanlig påminnelse. Under körningen övervakas många viktiga funktioner och du får klara signaler om det sker något som du bör göras uppmärksam på. Och ända till det ögonblick då du stiger ur bilen: en kraftig summerton påminner dig om att inte glömma släcka ljuset eller ta ur startryckeln. Omtänksamt, eller hur?





Den nya instrumentbrädan har dessutom flera fina detaljnyheter: mittkonsolen är belägen 35 mm längre bak – det gör den lättare att nå. På toppen av den finns en praktisk hylla för småsaker. Vidare finns

det gott om plats i panelen för extra-instrument ute över den omfattande standardutrustningen. En pian yta ovanför det läshbara handskiffracket är ännu en liten omtycksam detalj i 1981 års GLT.

1. De övre bakspeglarna kan du lätt reglera inifrån. Spegeln på fyrarsidan är dessutom en vinkeljusterbar – det innebär att den "ödla" vinkelns reduceras till ett minimum. Är en bra säkerhetsdetalj.

2. Digitalur är standard i Turbo-modellen. En extra finhet är att det kan användas som tider för hundrävare.

3. I Turbo-modellen finns en speciell matlare för kontinuerlig kontroll av laddningstrycket. Den röda särskilda varnolämpa på instrumentbrädan som visar om turboladdningen är för hög.





De snabbaste - GLT Turbo och GLT med B 23E-motor.

Den nya GLT:n med Turbo-motor har många fördelar. Tack vare Turbo-tillsatsen blir förbranningen i motorn fullständigare. Det innebär minskad bensinforbrukning, renare avgaser och lägre ljudnivå. Men inte nog med det. Du får en bil på 155 hk DIN med utomordentliga accelerationsresurser.

Nästan lika snabb är GLT med B 23E-motorn på 136 hk DIN. Men de är inte bara snabba, köregenskaperna är lika imponerande. Manuell växel med överväxel är standard. B 23E kan

också fås med automatväxla som alternativ. Alla GLT har speciella krängningshämmare och gasstötdämpare. Lättmetallfälgar, spoiler och den svarta dekoren runt om ger dem ett verkligt sportigt utseende.



Du kan få din GLT i följande färger: silver metallic, ljusbil metallic, ljusgrön metallic, nougat metallic, vinröd metallic eller vinrød (standard). Turbo-varianten finns enhart i svart metallic, silver metallic eller vinrød metallic.

En GLT är både rolig att åga och köra - alltid liksäker och bekväm. Dessutom snabb när det behövs.

1. Turboaggregat i monoblockering. Tack vare detta är motorn extra luftkylad med effektivare förbrannning och bättre acceleration från洁.

2. Försänkta hjulupphängningar av fjäderhjul tyngre vikt vid mindre belastning än洁.

3. Standard GLT har munter ur försedd med gasstötdämpare som sätter lägre sköder till den snabba gungan och snabb bromsning vid stopp.





Den bekvämaste - GLT med B 28E-motor.

För dig som sätter bekvämligheten före snabbnheten är Volvo GLT med V6-motor under huven att föredra. Den har en mjukare fjädring och ett lugnare temperament, men den stora 6-cylindrige motorn har givetvis förmöglig prestanda, 155 hk DIN, och går dessutom så tyst så du knappt hör den. Dessutom har den en segdragningsförmåga utöver det vanliga - värdefullt om du tex.

Ibland har en stor båt eller husvagn på släp. Den tysta motorn bidrar till den höga komforten i kupén, där du bl.a. också kan glädja dig åt den bekvärna servostyrningen och automatväxel om du så önskar. Dessutom är sollucka standard på sedanvarianten. Självfallet är den här modellen också utrustad med lätta metallfiligar och spolar.

Exteriörfärger, se föregående uppslag. Om du vill kan du förse din GLT med en rad extra finesser som tex. elektriska fönsterhissar eller luftkonditionering. Se mer om detta på sid 18-19.



Du kan välja platsbytarna
i lätt, beige eller brunt.

De mest praktiska - GLT herrgårdsvagnar.

GLT i herrgårdsvagnsutformande finns såväl med B 23E- som med B 25E-motor. De har samma prestanda och komfort som motöverstående sedanmodeller.

Dessutom erbjuder de ett verkligt rejält bagagetrymme på 1,2 kubikmeter och suntidigt god plats för 5 personer. Med nedfälld baksäte blir det platta lastutrymmet hela 1,88 meter långt och volymen ökar

till inte mindre än 2,15 kubikmeter. Dessutom finns under golvet ett dolt extra lastutrymme på 59 dm³. Tack vare den stora luckan bak, som du lätt manövrerar med en hand, kan du snabbt packa in och ur åtskilligt med saker. Verkligen praktiskt om du t.ex. skall på semester med stor familj.

Exteriörfärger och extrautrustning, se sid 12-13 resp. 18-19.

1. Det stora extra lastutrymmet i golvet på 59 dm³ är lätt tillgängligt och en utmärkt plats för värdefulla saker som du inte vill skylla ned när bilen står parkerad.

2. Med baksädet nedslutat får du ett stort och platt lastutrymme, hela 188 cm långt, som är idealiskt när du t.ex. vill frakta möbler, fruktutrustning eller växter till strandvallen.







Sätt din personliga stil på din GLT.

Volvo GLT är redan från början välutrustad, men du har ändå stora möjligheter att sätta din personliga prägel på bilen – att genom extra utrustningsdetaljer av skilda slag ytterligare öka komfort och elegans. Utöver det som vi visar här står naturligtvis Volvos stora tillbehörsprogram till ditt förfogande. Det

finns en särskild trycksak över det kompletta urvalet – och för dig som har mindre barn vill vi gärna betona Volvos utrustningar just för barns säkerheten.

Här ser du några exempel på utrustningsdetaljer för din GLT. Vilka väljer du?

1. Elektriskt manövrerade yttre backspeglar. Med hjälp av tryckknappar ställer du lätt och säkert in båda backspegeln från förarsätet.

2. Servostyrning. Standardutrustning i kombination med B 25E-motorn och Turbo-varianten. Till bilar med B 23E-motorn kan du få den som extra utrustning. Ökar körförankringen ytterligare.



7



8



3. Centrallös. Med en enda nyckelvridning låser du eller låser upp samtliga dörrar. I Volvo GLT herrgårdsvagn också bakhackan. Bekvämt och framför allt tryggt.

4. Plyschklädsel. Ett exklusivt, mycket behagligt och slitstarkt klädselmaterial. Standard i Turbo-varianten (silverplysch).

5. Speciella lågprofildäck (195/60 HR 15) på tuffa 5-ekrade lättmetallfälgar (ej herrgårdsvagn). Standard på Turbo-varianten.

6. Soltak. Den som en gång vant sig vid soltak vill inte gärna vara utan. Kan erhållas till samtliga sedan-modeller. Standard till Turbo- och den 6-cylindrige varianten.

7. Luftkonditionering. En mycket lättsköt anläggning, som ger det rätta, behagliga inneklimatet såväl sommar som vinter.

8. Elektriskt manövrerade fönsterhissar. Bekvämt och enkel tryckknappsmanövrering av samtliga sidorutor.



Körsäkerhet ger körglädje.


Du behöver inte köra särskilt snabbt eller utsätta dig för farliga trafiksituationer för att få en känsla av hur lätt och direkt en Volvo reagerar. Hur snabbt och mjukt du får

svar från styriurätning, gaspedal och bromssystem och hur balanserat bilen uppför sig på vägen. Du känner genast tryggheten och därmed också körglädjen – eller vad vi brukar sammanfatta i begreppet Volvos dynamiska säkerhet.

1. Volvour byggd för snabb acceleration när det verkligen behövs – t.ex. vid snabbarhoppningar i fartregiintervallet 70 - 120 km/tim

2. Upphöjningen är idealisk tack vare god räckfördelning fram och bak, högning av fjäderbenytan och odrörd bilhastighet kring hängningshäntrarna.

3. Det exklusiva triangulärleddade bromssystemet ger 80% bromsterkten även om ett hjärtat skulle falla bort. Tack vare den unika designlösningen går det inte bromspedalen i bottnen – du får bara lugnt en varningssignal från instrumentbrädan.



Du sitter säkrare i en Volvo.

Volvo är känt för att genom åren ha gjort stora och bantrytande insatser inom krock-säkerhetstekniken. Om du någon gång skulle råka krocka, kommer du att vara glad att du sitter i en av världens krockssäkraste bilar.

Alla Volvo har trepunktshälften som standard både i fram- och baksetet. De patenterade rullhältena – som är resultatet av ett verkligt pionjärarbete – läses automatiskt vid belastning, t.ex. vid en krock, men vid normal körning rör du dig helt obefrundrat. Ett bländljus minns dig om att du sittar i tillhåll på dig – alltid!

Även i inredningen sitter Volvos säkerheten främst. Därför hittar du inga farliga detaljer i en Volvo. Instrumentbrädan och andra ställen som du kan komma i kontakt med vid en eventuell krock är välvt stoppade och även saterna är konstruerade för att ge största möjliga säkerhet. En viktig säkerhetsdetalj är också de genomburtna nackstöden som med bred marginal klarar alla säkerhetsbestämmelser.

Dar har du några av orsakerna till att du sitter säkert i en Volvo.


1. *Deformationszoner fram och bak:* De energidämpande fram- och bakhälfarna har upp myrhett av kraften i kollisionen. Det är bilen som får ta slansen – inte du som färdas i den. Dessutom pressas motorn in under hälen och inte i passagerarutrymmet vid en eventuell kollision.

2. *Volvos ratt är konstruerad för att ge största möjliga skydd vid en krock:* Ratten ska inte tryckas mot fjäuren, men om fjäuren pressas mot ratten ska styrenrättningen ge växa. Rattaxeln ska utståtningen pressas ihop, ruttviroet glider framåt – neråt och ruttfjäset växer sig. Dessutom ger den madrassersade ytan i det rutantrummet ytterligare skydd.

3./4. *Den mycket kraftiga säkerhetsburen runt passagerarutrymmet ger ytterligare skydd:* Alla karossplattorna är utgjorda av kraftiga stålprofiler – det gäller också taket där stålprofilerna skyddar om bilen skulle sättas runt. Dessutom ger de kraftiga stötförarna som är inseysade i dörrsidorna ett extra skydd vid sidokrokar.

5. *Bromstankten är placerad på tryggt avstånd från baksida stötfjädrarna och helt skydd från passagerarutrymmet:* Pätfjädrarnas lapp sätter fast vid karossen med ett gummihälsag som kan lossna vid en kollision – men då med locket fortfarande säkert på sin plats.

6. *Alla Volvo har kraftiga stötfjädrar som klarar smäckningar utan skador på kaross eller stötfjädrar:*





En Volvo håller länge.

Som du nog vet visar Svensk Bilprovnings statistik att Volvo håller längst av alla bilar på den svenska marknaden, och avståndet till konkurrenterna ökar faktiskt för varje år. Förra året var siffrorna för Volvo 17,9 år - drygt 2,5 år mer än närmaste konkurrent och 3,5 år mer än genomsnittshölen.

En bidragande orsak till den långa medianlivslängden är den unika grundliga yt- och rotskyddsbehandlingen. Efter en omfattande lackeringsprocess (hela 5 färglager) rotskyddsbehandlas karosserna inte bara på undersidan utan på alla utsatta ställen.

Det här är de viktigaste stege:

- När karosserna monterats tätas alla fogar tagna.
- För att få en bättre vidhäftning mellan lack och plåt sprayas karosserna med zinkfosfat.
- Elektrodoppning: Karosserna sänks ned i ett laddat färgbad med primer. Laddningen gör att färgskiktet blir jämntjockt både på ut- och insidan av karosserna.
- Skarvarna tätas ytterligare.
- Sprayning vått i vått med 1. Nötskyddsbeständig polyesterfärg på karosströsklar och golvens undersida - ger bättre motstånd mot mekanisk noturning.
- 2. Stenskottsfärg på hela karossidan från midjelisten och ner. Denna speciella färg gör att lackskiktet fortfarande sitter kvar och skyddar plåten efter ett stenskott.
- 3. Grundfärg över hela karosserna.
- Ungshärdning. Systemet innebär att hela karosserna har 5 lacklager under och 4 lacklager ovanför midjelisten. De flesta andra bultillverkare nöjer sig med totalt tre lacklager.
- Hela karossens undersida och alla chassidetaljer sprutas med rotskydsmaterial.
- Bilen byggs färdig. Därefter sprutas en speciell rotskydds-vätska i alla slutna sektioner genom 45-50 hål.



□ Lacken transportskyddas och bilen är färdig för leverans. Rostskyddsbehandlingen sker alltså i fabriken när karosserna är ny, torr, ren och varm.

1. *Bromsören är gjord av en mycket korrosionsbeständig koppar/nickellegering*

2. *Genomslutning av färtvänder håller dörrtrösklarna torra och fria från rost*

3. *De mest utsatta karosseldelarna är varmvärmeisolerade med dubbelsidiga zinklager*

4. *Utsatta delar av avgasystemet är tillverkade av rostbeständig, aluminiserad plåt*

Standardutrustning och exempel på extrautrustning	Volvo Turbo 4-cylindrig	Volvo GLT 4-cylindrig	Volvo GLT 6-cylindrig	Volvo GLT Herrgårdsvagn
Justerbart sittstöd på framstolarna	•	•	•	•
I höjdjusterbar förarstol	•	•	•	•
Hoppvärmed Förarstol	•	•	•	•
Nackskydd med kuddar på framstolarna	• ¹⁾	•	•	•
Förvaringsfack på framduvana	•	•	•	•
Bältespänntinare	•	•	•	•
Klocka med kvartselektronik	• ²⁾	•	•	•
Varningsanläggning för ljus och tändningscykel	•	•	•	•
Varningslampa för bromskretsfel	•	•	•	•
Gödträdvakt	•	•	•	•
Värmevärmare	•	•	•	•
Läderdarmask runt växelspaken	•	•	•	•
Manuell växellåda med överväxl	•	•	•	•
Automatväxellåda	-	○	○	○
Belysning i handtaget	•	•	•	•
Låslåst handskifflack med make-up spegel	•	•	•	•
Kupébelysning kopplad även till baksidorna	•	•	•	•
Heltackande mattor	•	•	•	•
Bartsäkra läs på baksidorna	•	•	•	•
Färgat glas runt om	•	•	•	•
Laminerad vindruta av typ "High Impact"	•	•	•	•
Hoppvärmed bakruta	•	•	•	•
Halogenljus	•	•	•	•
Automatiskt varsellys	•	•	•	•
Strålkastarspolare och -torkare	•	•	•	•
Intervalltorkare	•	•	•	•
Intervis: justerbars yttre bakspeglar	•	•	•	•
Vidvinkelbakspeglar på forarsidan	•	•	•	•
Motors- och bagagerrumsbelysning	•	•	•	•
Triangeldelat bromssystem	•	•	•	•
Skivbromsar runt om	•	•	•	•
Spoiler	•	•	•	•
Servostyrning	•	○	•	•
20-eknade lättmetallförlingar	-	•	•	•
Lägprofilsfälgar på 5-eknade lättmetallförlingar 195/60 HR 15	•	○	○	-
Flyschaktdiesel	•	○	○	○
Sollacka	•	○	•	-
Elektriskt manövrerade fönsterhisser	○	○	○	○
Elektriskt manövrerade bakspeglar	○	○	○	○
Centralläs	○	○	○	○
Luftkonditionering	○	○	○	○

• Standardutrustning ○ Extrautrustning

Volvos speciella reservhjul.

Erfarenheten visar att ett reservdäck numera mållan utryttjas. Det kan därför bli 1-3 dr gummidäck innan det eventuellt börjar användas som ordinärt däck under ytterligare 4-5 år.

• Nackskydd med kuddar även till baksidet

Att använda ett så gummidäck är inte tillräckligt eftersom gummidäcket, och därfor har Volvo tagit fram ett särskilt reservhjul, som endast shall användas under den korta tid som det tar att få det ordinarie hjulet reparerat.

○ Digitalur (se närmare sid. 11)

Volvo speciella reservhjul har ett däck, som är hälften så tungt som ett vanligt däck. Det gäller alla ångdrivna och klarar normala hastigheter och axeltryck.

Teknisk information	Volvo Turbo 4-cyl. Sedan	Volvo GLT 4-cyl. Sedan	Volvo GLT 4-cyl. Hatchback/Sedan	Volvo GLT 4-cyl. Sedan	Volvo GLT 4-cyl. Hatchback/Sedan
Motor					
Max effektionskning	112 kW	82 kW	82 kW	82 kW	82 kW
Antal cylindrar	4	4	4	4	4
Cylindervolym (cm³)	2177	2166	2166	2166	2166
Cylindertillverkare (mm)	82-96	96-98	96-98	96-98	96-98
Max effekt kW DIN vid v.t.	114,92 (155,5000)	100,02 (136,5000)	100,02 (136,5000)	114,92 (155,5000)	114,92 (155,5000)
Max effekt DIN vid v.t. (max DIN = max)	120,02 (144,5000)	100,72 (136,4000)	100,72 (136,4000)	120,02 (144,4000)	120,02 (144,4000)
Kompression	7,5:1	10,0:1	10,0:1	9,5:1	9,5:1
Bromsdecelleration	Decelerering enligt ECE-systemet	Decelerering enligt ECE-systemet	Decelerering enligt ECE-systemet	Decelerering enligt ECE-systemet	Decelerering enligt ECE-systemet
Cylindervolym	Litteratur	Litteratur	Litteratur	Litteratur (med motorblock)	Litteratur (med motorblock)
Växellådor	Överläggande kassad	Överläggande kassad	Överläggande kassad	Överläggande kassad Vipperbar	Överläggande kassad Vipperbar
Transmission					
Manuell växellåda	4-växlad med överlägg	4-växlad med överlägg	4-växlad med överlägg	4-växlad med överlägg	4-växlad med överlägg
Automatisk växellåda	-	3-stegs Monotontransm. med 6 hastighetsväxellågor			
Kylsystem					
Förvaringsdelen i kylsystemet					
Vattenflöde	9,5	9,5	9,5	10,0	10,0
Elektronik					
Batteri	12 V 60 Ah	12 V 60 Ah	12 V 60 Ah	12 V 70 Ah	12 V 70 Ah
Voltmetriskoposator	55 A	55 A	55 A	59 A	59 A
Tändsystem	Brygglös Transistorat.	Brygglös Transistorat.	Brygglös Transistorat.	Brygglös Transistorat.	Brygglös Transistorat.
Bränsletankar					
Maxbränslekapacitet: 60 liter/kuvert					
Värmeflöde	80	80	80	80	80
Styrutstyrning					
Hjulupphängning, delad räms vid vänsterhjulet. Vänsterhjulet är försett med hjullock	214,1 mm	214,1	214,1	213,1 mm	213,1 mm
Antal hjulaxlar	2,5	4,2	4,2	3,2	3,2
Växellådavinkel	9,5°	9,5°	9,5°	9,5°	9,5°
Hjul					
Stoppadistanse	38,0 m HR 15	38,0 m HR 14			
Förg	8,5-17"	5,5-14"	5,5-14"	5,5-14"	5,5-14"
Aluminium 5-diskad					
Vikt					
Tjänstevikt	ca 1.300 kg	ca 1.300 kg	ca 1.400 kg	ca 1.400 kg	ca 1.470 kg
Totalvikt	1.700 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg
Max dragvikt (max)	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg

Hjulupphängning

Förvaring i vänsterhjulet. Bakom den är en skropp.
Hjulupphängning är gjord i enklaste konstruktion. Det
är en delad räms vid vänsterhjulet och ett vridning. Gummihjul-
upphängning med hjullock 4-cyl. Sedan men hjullock på
8-cyl. Sedan.

Bromssystem

Varje hjul har sitt egen bromssystem. Hjulerna är med huvud-
sättning. Hjulerna är gjorda av stål. Ventilatörerna
är monterade på hjulerna. Hjulerna är med huvudsättning
och ledig utströmning. Hjulupphängningarna är
en del av hjulerna för att minska lasten vid
hjulupphängning. Parkeringsbromsen är till för att hindra
att hjulerna roterar.

Instrumentbordet

Ar instrumenter. Reglerar instrumentbelysning. Res-
tning vindrutsar, snarttempo, broms- och lyktan-
tometermätare. Värmeväxel och stock. Termome-

temperatur för bensin, vattentryck, broms. Motorers park-
ningsbroms och bromsmeddel. Rörelsesensor för ut-
branta typer glidslag. Hastighetsmätare. Hastighetsmätare
kompass. Anslutning. Fack för radio/kassettförspelare.

Övrig utrustning

Typiskt med en belyskande teknik. Hjulupphängning
med hjullock. Förvaring i transversala. Komma-
tionsmätare för broms. Led- och halogenljus samt halogen-
ljus. Belysningssystem för motordelen med hjul-
upphängningarna samt strömkabel samt elektrisk strömkabel
över. Hastighetsmätaren. Automatisk belysning
"High Impact" belysning i vindrutan. Infraröd installa-
tion i hjullockspelen. Försäkringar backspelare av
vattentryck. Meddelande om vattentryck. Automatisk
backspelare av vattentryck. Motoruppgift i hjullock-
spelen. Automatisk hjulupphängning när hjulerna är
dålig strömma uppas.

Bränsledeklaration enligt Konsumentverkets riktlinjer.


Modell	Motoreffekt Växellåda	Maxdrift km/h	Landslags- täckning km/h	Blandad körs- tid km/h	Hjul- räckvidd
Volvo Turbo 4-cyl. Sedan	153 kW DIN Man. m. överlägg	132	87	112	87
Volvo GLT 4-cyl. Sedan	139 kW DIN Man. m. överlägg	125	87	104	87
Volvo GLT 4-cyl. Sedan	139 kW DIN Automat	125	98	117	87
Volvo GLT 4-cyl. Hatch- back	139 kW DIN Man. m. överlägg	125	87	104	87
Volvo GLT 4-cyl. Hatch- back	139 kW DIN Automat	125	98	117	87
Volvo GLT 6-cyl. Sedan	153 kW DIN Man. m. överlägg	150	99	122	87
Volvo GLT 6-cyl. Sedan	153 kW DIN Automat	150	105	135	87
Volvo GLT 6-cyl. Hatch- back	153 kW DIN Man. m. överlägg	150	99	122	87
Volvo GLT 6-cyl. Hatch- back	153 kW DIN Automat	150	105	135	87

Belysning för bensinmotordriven. Belysning
från och till hjulupphängningarna. Belysning
med hjullockspelen. Belysning vid
hjulupphängningarna.

Garanti

Alla nya Volvo personvagnar av 1983 års modell levereras
med 3-års garantisatsgaranti. Den viktigaste
12-månads. Årsdelen är 1980-81 (+ månader).

Nötsäkerhet 12-mån.



Förvaring i hjullockspelen är gjord i hjulupphängningarna
med hjullock. Hjulupphängningarna är gjorda i
en del av hjulerna för att minska lasten vid
hjulupphängning. Parkeringsbromsen är till för att hindra
att hjulerna roterar.

VOLVO